

VINYLOVÉ ROLE

FORTEX 41



2905 4 / 5 m



2906 4 / 5 m



2907 4 / 5 m




2908 4 / 5 m



2909 4 / 5 m



2921 4 / 5 m




2922 4 / 5 m



2923 4 / 5 m



2940 4 / 5 m




2941 4 / 5 m



2942 4 / 5 m



2943 4 / 5 m




2944 4 / 5 m



2945 4 / 5 m



2947 4 / 5 m



2948 4 / 5 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

FORTEX 41



2949

4 / 5 m



2950

4 / 5 m















2927

4 / 5 m



2928

4 / 5 m



LONG LIFE TEX

FORTEX 41

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem
na podkladu z polyesteru



Třída zátěže
32
EN 685



Povrchová úprava PUR

Třída zátěže
41
EN 685



Útlum hluku
17 dB
EN ISO 717/2

Tloušťka celkem
2,90 mm
EN 428



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,40 mm
EN 429



Vhodné pro podlahové vytápění

EN 12667

Šíře role
4 / 5 m
EN 426



Klasifikace hořlavosti
B_n-s1
EN 13501-1

Váha celkem
1950 g/m²
EN 430



Antibakteriální úprava

ISO 22196

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Skluznost povrchu
DS
EN 13893

Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



R10
DIN 51130

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN 433



Záruka dle záručních
podmínek výrobce
5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostory

Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN 434



Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.